

Rollladensysteme von KNOKE Beschlagtechnik sind im Normalbetrieb nahezu wartungsfrei.

Um die Produkteigenschaften dauerhaft zu erhalten, sollten Führungsschienen regelmäßig auf Verschmutzungen geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Für einen leichten Lauf des Rollladens sollten die Führungen von Zeit zu Zeit mit Silikonspray eingesprüht werden.

Rollladen-Oberflächen können bei Bedarf wie folgt gereinigt werden:

- Medium: Kaldes Leitungswasser oder warmes Leitungswasser bis max. 50°C.
- Reiniger: Handelsüblicher Haushaltsreiniger, pH-Bereich 6-9, nicht abrasiv
Wir empfehlen, den Reiniger zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen
- Hilfsmittel: Saubere Baumwolllappen
- Applikation: Die Reinigung erfolgt von oben nach unten. Nur Handreinigung.

Roller shutter systems from KNOKE Beschlagtechnik are almost maintenance-free in normal operation.

In order to maintain the product properties over the long term, the guiding profiles should be checked regularly for dirt and cleaned if necessary. To ensure that the roller shutter runs smoothly, the guiding profiles should be sprayed with silicone spray from time to time.

If necessary, roller shutter surfaces can be cleaned as follows:

- Medium: cold tap water or warm tap water up to max. 50°C*
- Cleaner: commercially available household cleaner, pH range 6-9, non-abrasive We recommend testing the cleaner on a non-visible area beforehand.*
- Tools: Clean cotton cloths*
- Application: The cleaning is carried out from top to bottom. Hand cleaning only.*

Wichtiger Hinweis: Diese Hinweise geben den aktuellen Kenntnisstand wieder. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass die aufgeführten Hinweise vollständig und richtig sind. Maßgeblich sind daher stets die Verarbeitungsanleitungen des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers.

Important note: *these comments reflect the current technical knowledge. Despite careful examination we do not provide any guarantee that the listed notes are complete and correct.*